

Lineardrossel, kompakt



Siehe unten:
Zulassungen und Konformitäten

Beschreibung

- Lineardrossel
- THT-Anschlüsse
- Spule im Gehäuse vertikal positioniert
- SMD-Version auf Anfrage

Anwendungen

- Sieb-Glättungsdrossel
- Funkentstördrossel
- Choppverstärker
- Steuerung von Gleichstrom- oder Schrittmotoren
- Getaktete Schaltnetzteile

Referenzen

Letzte Bestellmöglichkeit: 15.12.2021

Weblinks

[PDF-Datenblatt](#), [HTML-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#), [Zulassungen](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Technische Daten

Bemessungsspannung	bis zu 600VDC	Isolationsspannung	2 kV eff., Windung zu Umgebung
Bemessungsstrom	0.6 - 1 A @ Tu 70 °C	Klimakategorie	40/125/21 gemäss IEC 60068-1
Nenninduktivität	0.05 - 0.1 mH, Tol. ±15%	Umgebungstemperatur	-40 °C bis 125 °C
Betriebsfrequenz	50 - 400 Hz		
Anschluss technik	THT		
Gewicht	1 g		
Material	UL 94V-0		
Vergussmasse	UL 94V-0		

Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)

SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.

Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.

Anwendungsnormen

Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Geeignet für Anwendungen gemäss	IEC/UL 62368-1	Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen

Konformitäten

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

Identifikation**Details**

CE-Konformitätserklärung

Aussteller

SCHURTER AG



UKCA-Konformitätserklärung

SCHURTER AG



RoHS

SCHURTER AG



China RoHS

SCHURTER AG



REACH

SCHURTER AG

Beschreibung

Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind.

Die UKCA-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss dem Britischen Amendment zur Verordnung (EC) 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt.


Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863

Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.


Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.

Dimension [mm]

Gehäuse 48-1


**Schaltbilder**

Drossel-Einsatz in DC-DC Konverter



1) DC-Input unregelt

2) DC-Output geregelt

Derating Kurven

Induktivitätsverlauf in Abhängigkeit des Magnetisierungsstromes

Varianten

I_n [A]	L_n [mH]	R_{cu} [mΩ]	f_{RES} [MHz]	Gewicht [g]	Gehäuse	Verpackungseinheit [Stk.]	Bestellnummer
0.6	0.1	600	9	1 g	48-1	176	DLNP-6148-D6D1
1	0.05	280	15	1 g	48-1	176	DLNP-6148-01C5

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <https://www.schurter.com/de/info-center/support-tools/lagerbestand-distributor>